

# GMP



## Excelam Smart-serie TWEEZIJDIG ROLLAMINEERSYSTEEM

### GMP Excelam Smart 355, 655 en 1080

De GMP Excelam Smart-serie, bestaande uit de 355, de 655 en de 1080, is een efficiënte lamineeroplossing voor een breed scala van opdrachten in een copyshop-, print of sign-omgeving. De machines zijn ideaal voor het lamineren van posters, inktjet prints, folders en kaarten met uitstekende resultaten en voor de professionele montage op b.v. foamboard tot 5 mm.

De rollaminator lamineert met een maximale snelheid van 0,7- 3 m/min. De machine is uitgerust met een koelventilator voor warmlamineren. Verder is de machine voorzien van een efficiënte backtrimmer om het gelamineerde materiaal eenvoudig uit de machine te verwijderen.



[www.Albyco.com](http://www.Albyco.com)

# Specificaties



## GMP Excelam Smart 355, 655 en 1080

GMP Excelam Smart	355	655	1080
Lamineersnelheid		3 m/min	
Max. lamineerbreedte	355 mm	655 mm	1080 mm
Filmdikten		25 micr - 500 micr	
Papierdikten		80 grs./m <sup>2</sup> - 350 grs./m <sup>2</sup>	
Max. montagedikte		5 mm	
Opwarmtijd		8 min.	
Verwarmingssysteem		Infrarode hotroller	
Bedrijfstemperatuur		Max. 150 °C	
Snelheidsregeling		7 minuten	
Temperatuurinstelling		Touchpanel	
Drukinstelling		Manueel, 6 stappen	
Rolkern	1 inch	1 inch	2 inch
Afmetingen (bxl x h) mm	610x450x290	910x450x290	1380x450x1040
Koelsysteem		Ventilator	
Stroomverbruik	230V/1700W	230V/2000W	230V/2800 W
Gewicht	35 kg	55 kg	104 kg

