

multigraf



# Multigraf Touchline CPC375 MULTIFINISHER

Met Touchline Mistralfeeder  
Stapelcapaciteit 65 cm



[www.Albyco.com](http://www.Albyco.com)

# Specificaties

## Multigraf Touchline

### CPC375

#### MULTIFINISHER

#### Met Touchline Mistralfeeder Stapelcapaciteit 65 cm

<b>Invoersysteem</b>	Invoer met zuiglucht
<b>Capaciteit invoertafel</b>	650 mm
<b>Papierformaten</b>	Min. 105 x 148 mm Max. 375 x 660 mm Max. 375 x 1.050 mm, met optionele tafelverlenging
<b>Papierdikten</b>	100-400 grs./m <sup>2</sup> of 0,4 mm
<b>Bedieningspaneel</b>	Touchscreen
<b>Dubbelvel-detectie</b>	Ultrasoon
<b>Rildieptes</b>	3 dieptes voor elke rilbreedte
<b>Aantal gereedschappen</b>	1 rilbalk = 2 rilbreedtes
<b>Aangepast gereedschap</b>	Nee
<b>Aantal bewerkingen</b>	Tot 20 per vel
<b>Minimale afstand tussen de bewerkingen</b>	1 mm
<b>Stapelhoogte uitvoertray</b>	120 mm
<b>Uitvoerband</b>	Optioneel, lengte 1.100 mm
<b>Snelheid</b>	Afhankelijk van job, tot 6.000 A4/u.
<b>Stroomaansluiting &amp; verbruik</b>	100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 16-20 A
<b>Max. perforerdikte (perforeren is optie)</b>	80 to 300 gsm of maximum 0,3 mm, afhankelijk van papierkwaliteit

- ✓ Hoogvolume productie
- ✓ Productie van standaard formaten, zoals DIN-formaten
- ✓ Online en offline
- ✓ In combinatie met de Touchline vouwsystemen productie van kaarten en flyers
- ✓ Bedoeld voor alle lokaties waar snelheid het criterium is

X Niet bedoeld voor laag-volume productie

- Rillen, perforeren, stootperforatie in beide richtingen, snijden en slitten in één enkele beweging (vergelijkbaar met de Multigraf CP375 Duo), bovendien een additioneel slit- en snijmes.
- Open systeem voor offline gebruik met een invoer-stapelhoogte van 65 cm.
- Eenvoudig in gebruik
- In hoge mate geautomatiseerd, voor elk gebruikersniveau
- Voor de digitale en offsetmarkt

Sheet Size	Front and Rear cut	Crosscut 2 cards	Crosscut 3 cards	& one crease or perf	& two crease or perf	Cycle
SRA 4 Portrait	4400 Sheets/hour	0	0	0	0	2
SRA 4 Portrait	✓	0	0	4000 Sheets/hour	0	3
SRA 4 Portrait	✓	0	0	0	3800 Sheets/hour	4
SRA3 / A3	✓	2400 Sheets/hour	0	0	0	4
SRA3 / A3	✓	✓	0	2250 Sheets/hour	0	6
SRA3 / A3	✓	✓	0	0	2100 Sheets/hour	8
500mm	✓	0	2100 Sheets/hour	0	0	4
500mm	✓	0	✓	2000 Sheets/hour	0	7
500mm	✓	0	✓	0	1700 Sheets/hour	10
650mm	✓	0	1800 Sheets/hour	0	0	6
650mm	✓	0	0	1650 Sheets/hour	0	9
650mm	✓	0	✓	0	1550 Sheets/hour	12

Sample 650mm / (26")

6 cuts + 3 creases + 3 perfs = 12 cycles

Min & Max size of single card	Single Sheet (e)	Margin Front (a)	Margin Back (b)	Margin left & right (c & d)
Min	105 x 148 4.13" x 5.82"	5 0.19"	5 0.19"	5 0.19"
Max	360 x 670 14.17" x 26.37"	120 4.72"	80 3.14"	70 2.75"

**NEW**  
Dynamic job set up

Sample A3 = A4 + A+

1<sup>st</sup> sheet flat, 2<sup>nd</sup> sheet perforated

Albyco Nederland B.V.  
Elschot 2  
NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286  
Whatsapp: +31 6 4123 1904  
sales@albyco.com  
www.albyco.com