

Albyco



A RICOH Company

Albyco SuperSpeed R10 **SUPERSNELLE A3-HOEZENMACHINE**

Albyco SuperSpeed R10, professionele hotrol-lamineermachine.
Veruit de snelste hoezenlaminator in de markt.
Eén A4-sheet in slechts 4,5 seconden!



www.Albyco.com

Specificaties



A RICOH Company

Albyco SuperSpeed R10

Max. lamineersnelheid	Tot 4.000 mm/min., 4 meter per minuut!
Max. doorvoerbreedte	330 mm
Max. lamineerdikte	2 x 250 micron/3 mm
Verwarmingssysteem	Hotroller
Temperatuurcontrole	Digitaal
Snelheidscontrole	Digitaal
Reverse-mogelijkheid	Ja
Voorverwarmingstijd	5 minuten
Stroomverbruik	1.300 W
Max. werktemp.	160 °C
Afmetingen	653 x 350 x 146 mm

De Albyco SuperSpeed R10 A3 laminator is een professionele hotrol-lamineermachine. Het is veruit de snelste hoezenlaminator in de markt!

Eén A4-sheet in slechts 4,5 seconden!

De professionele Albyco SuperSpeed R10 A3-laminator is uitgerust met 10 transportrollen, waarvan 6 verwarmd, voor een nog betere warmte-verdeling. De rolreiniging is eenvoudig, de bouw van de machine is erg robuust. De duurzame elektromotor is geschikt voor intensief gebruik.

In combinatie met Albyco lamineerhoezen werkt de Albyco SuperSpeed R10 zonder carrier.

Zoals elke professionele lamineermachine is ook de Albyco SuperSpeed R10 voorzien van hotrol-techniek. Een hotrol-lamineermachine is voorzien van verwarmde transportrollen. Tijdens het doorvoertraject, op het moment dat de lamineerhoes de rollen raakt en aandrukt, wordt tegelijkertijd de hoes verhit. Deze techniek levert opvallend betere lamineerresultaten dan bij hot-plate systemen (hete plaat tussen de rollen), dit is vooral duidelijk zichtbaar bij foto's en volvlakken.

Deze machine is ook voorzien van een release-toets. Wanneer een lamineerhoes scheef in de machine ingevoerd zou worden kan met deze toets het transport omgekeerd worden waardoor de hoes weer terug uit de machine komt.



Ref: ALBYCOR10/01/19/NL

Albyco Nederland bv
Takkebijsters 51-B
NL-4817 BL Breda
Nederland

www.albyco.com
sales@albyco.com
Tel. +31 (0)76 230 54 00