

multigraf



A RICOH Company

Multigraf Touchline CP375 Duo & TCF375

Perforatie- en rilsysteem

- Perforeert in twee richtingen, tot vier tools kunnen tegelijkertijd toegepast worden
- Inline vouwmogelijkheden met de Multigraf Touchline TCF375



www.Albyco.com

Specificaties



A RICOH Company

Multigraf Touchline CP375 Duo & TCF375, perforatie in twee richtingen, tot vier tools kunnen tegelijkertijd toegepast worden. 'Op- en -neer-' rillen in één keer voor boekomslagen, perforeren en vouwen in één run.

Omschakeling van job binnen 20 seconden. Automatische tool-detectie, automatische kalibratie, geen handmatige aanpassingen. Ultrasonische dubbelvel-detectie. Inline vouwmogelijkheden met de Multigraf Touchline TCF375, om nog meer complexe taken inline uit te voeren.

Multigraf Touchline CP375 Duo & TCF375

Invoersysteem	Zuiglucht
Capaciteit invoertray	180 mm
Vellentransport	Vacuum belt
Papierformaten	Minimum 105 x 148 mm
Maximum	375 x 660 mm
	375 x 1.050 mm met table extension
Papierdikten perforeren	80-300 g/m ² of max. 0.3 mm
Papierdikten rillen & vouwen	100-400 g/m ² of max. 0.4 mm
Bediening	Touchscreen
Dubbelvel- detectie	Ultrason
Ril- en perforatechniek	Multigraf Quick-Set verwisselbare tools
Uitvoer	Vouwen = uitvoerband
	Rillen = opvangbak
Snelheid	Afhankelijk van de job, tot 6.000 vel/u.
Afmeting	3.185 x 600 x 1.340 mm
Gewicht	338 kg



Productiesnelheden zijn gebaseerd op optimale bedrijfsomstandigheden en kunnen variëren afhankelijk van de voorraad en de omgevingsomstandigheden. Als onderdeel van het voortdurende programma voor productverbetering kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ref: MULTIGTOUCHCP375DUOTCF375/12/19/NL

Albyco Nederland bv
Takkebijsters 51-B
NL-4817 BL Breda
Nederland

www.albyco.com
sales@albyco.com
Tel. +31 (0)76 230 54 00