

Neolam Plus 1650

KOUD/WARM-LAMINEERYSTEEM

De Neolt Neolam Plus 1650-serie biedt professionele lamineeroplossingen, uitgerust met een pneumatisch druksysteem dat zich automatisch aanpast aan de verschillen in vlakke van het substraat.



Specificaties



NEOLT NEOLAM PLUS 1650

De Neolt Neolam Plus 1650 is een professionele lamineeroplossing, uitgerust met een pneumatisch druksysteem dat zich automatisch aanpast aan de verschillen in vlakke van het substraat. Aanpassingen in roldruk kunnen realtime, terwijl de machine draait, worden uitgevoerd. De Neolam Plus lamineert tot een dikte van 50 mm!

Uitgevoerd met een LCD-touchscreen en intuïtieve en eenvoudig toe te passen software.

De Autospeed-functie houdt de temperatuur van de walsen constant en past daar de snelheid van de rollen op aan.

De temperatuurstelling is afhankelijk van het type, C, S of M.

Neolt Shield 1650	1650 C	1650 S	1650 M
Max. werkbreedte	1.650 mm	1.650 mm	1.650 mm
Max. snelheid	Tot 6 m. per min.	Tot 6 m. per min.	Tot 6 m. per min.
Max. lamineerdikte	50 mm	50 mm	50 mm
Temperatuurstellingen	Bovenrol 50 °C	Bovenrol 120 °C	Boven- en onderrol 120 °C, voor incapsuleren
Tafelhoogte	970 mm	970 mm	970 mm
Gewicht	240 kg	240 kg	240 kg
Stroomvoorziening	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Stroomverbruik	Max. 9 A/2.000 W	Max. 9 A/2.000 W	Max. 9 A/2.000 W
Max. werkdruk	6 bar	6 bar	6 bar
Afmetingen (BxDxH)	233 x 75 x 145 cm	233 x 75 x 145 cm	233 x 75 x 145 cm



Neolt is een Italiaans producent van rolsnijders en vouwmachines voor grootformaat. Het producten-gamma is breed. De machines zijn een perfecte aanvulling op ons pakket grootformaat lamineerapparaten. De rolsnijders zijn leverbaar in diverse snijlengtes en snijcapaciteiten, elektrisch en handmatig.

Ref: NEOLTSHIELD1650/04/25/NL

Albyco Nederland B.V.
Elschot 2
NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286

sales@albyco.com
www.albyco.com