

Albyco



A RICOH Company

Albyco C 52H

Hydraulische stapelsnijder

- PLC-gestuurde, robuuste, volledig hydraulische stapelsnijmachine
- Snijdt tot formaat 520 mm breed x 520 mm diep
- Grote nauwkeurigheid: 0,1 mm bij een maximale papierstapel van 80 mm
- Kortste snede van 22 mm (false clamp 40 mm standaard)
- Persen zonder snijden mogelijk (via mechanisch voetpedaal)
- Traploze persdrukinstelling op het voorpaneel
- Tafeloppervlak van roestvrij staal
- Rood-verlichte snijlijn



www.Albyco.com

Albyco C52 hydraulische stapelsnijders: Ideale oplossing voor de digitale workflow



A RICOH Company



Albyco C52 H zonder zijtafels



Albyco C52 H met zijtafels

Belangrijkste kenmerken:

- Programmeerbaar touchpad van 7 inch (100 programma's, elk tot 100 stappen)
- Nauwkeurigheid tot 0,01 mm
- Mogelijkheid om programma's te maken op basis van "snijden en opslaan"
- Speciaal, eenvoudig programma voor het snijden van visitekaartjes
- Mogelijkheid om het uitwerpprogramma voor elke stap te starten
- Calculator, mogelijkheid om eenvoudige handelingen uit te voeren om de meting uit te voeren
- Klok (geeft tijd en datum weer)
- Snijtellet van nul
- Zelfdiagnosefunctie, controle van de werking van individuele machinesensoren
- Activering van de mesvervangingsmodus
- Meertalig



www.Albyco.com

Specificaties



A RICOH Company



Albyco C52H, hydraulische stapelsnijder

Snijbreedte	Tot 520 mm
Snijdiepte, max. afstand tot achteraanleg	520 mm
Snijhoogte	Tot 80 mm
Korste snede	22 mm zonder persbalkbescherming 40 mm met persbalkbescherming
Lengte werkblad tot het mes	460 mm
Snij nauwkeurigheid	0,1 mm
Mes-aandrijving	Hydraulisch
Persbalk	Hydraulisch
Achteraanleg	Elektro-mechanisch 57 mm/s
Gewicht	350 kg (380 kg met zijtafels)
Afmetingen zonder zijtafels	863 x 1230 x 1244 mm
Afmetingen met zijtafels	1230 x 1533 x 1244 mm
Veiligheid	Infrarode lichtlijnbeveiliging boven de voortafel, veiligheidskap aan de achterzijde, hoofdschakelaar, elektronisch gestuurde tweehands-bediening, automatische terugkeer van mes en persbalk vanuit elke positie
Voeding	230V, 50Hz, 16 A
Zijtafels	Optioneel, elk 350x400 mm
Luchttafel	Optioneel



Albyco Nederland B.V.
Elschot 2
NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286
sales@albyco.com
www.albyco.com